

## 2N® IP PHONE D7A

MODERNÍ ZAŘÍZENÍ NA MODERNÍ RECEPCI

Moderní kancelářská i rezidenční budova potřebuje chytrý IP telefon, na kterém recepční přijme hovor z interkomu u dveří. Na 7" dotykovém displeji uvidí náhled z kamery interkomu a dveře otevře jediným stisknutím tlačítka na displeji. OS Android navíc dovoluje na telefon nainstalovat i aplikace jako Skype nebo Zoom.



Ke komunikaci i napájení vám stačí jeden UTP kabel. Pokud vám to nevyhovuje, telefon můžete do sítě připojit přes Wi-Fi. I nastavení volání je snadné. Zvládnete to do 3 minut.

**Doobjednejte navíc i volitelná příslušenství a zvyšte potenciál produktu 2N® IP Phone D7A.**

- **USB kamera** - kameru jednoduše připojíte a přidáte funkci obousměrného videa například s interkomem 2N® IP Style.
- **Extender** - rozšíříte telefon až o 60 rychlých voleb.
- **Držák na stěnu** - jednoduché příslušenství, se kterým nainstalujete telefon na zeď.



**2N® IP PHONE D7A**  
1120102



**USB KAMERA**  
1120105



**EXTENDER**  
91378363



**DRŽÁK NA STĚNU**  
91378364



#### ZVUKOVÉ FUNKCE

Audio kodek	OPUS, G.722, G.711A, G.711U, G.729, G.726, G.723.1, iLBC
DTMF	In-band, out-of-band (RFC 2833) and SIP INFORMACE

#### OBRAZOVÉ FUNKCE

Video kodek	H.264 High Profile, H.264, VP8
Kvalita videa	720P (1280x720)-30fps (rovnající se nebo větší než 512 kbps)
Zorné pole (ZU)	75°±5°

#### MOŽNOST VOLITELNÉ KAMERY CAM50

Rozlišení	5 mega-pixelů
Krytka pro ochranu soukromí	ano
Nastavitelný vertikální úhel sklonu	47±3°

#### DISPLEJ A INDIKÁTOR

Typ obrazovky	LCD
Rozlišení	7" kapacitní nastavitelná dotyková obrazovka s rozlišením 1024 x 600 bodů
Nastavitelný vertikální úhel sklonu	48°
LED dioda	pro indikaci hovoru a nepřečtené zprávy

#### FUNKCE TELEFONU

Počet SIP účtů SIP	16
Funkce volání	podržení hovoru, přesměrování hovoru, čekající hovor, přepojení hovoru, rychlá volba jedním dotykem, horká linka, ztišení, DND, skupinový poslech, tísňové volání, opakované vytáčení, zpětné volání, automatické přijetí hovoru, plán vytáčení, akční URL/URI, RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035), hlasová pošta, parkování hovorů, vyzvednutí hovoru
Funkce interkomu	náhled, otevření jedním tlačítkem, monitorování
Další funkce	pozastavení hudby, nahrávání hovorů, adresář, místní telefonní seznam až na 1000 záznamů, vzdálený telefonní seznam XML/LDAP, historie hovorů

#### PROGRAMOVATELNÉ FUNKČNÍ KLÁVESY

Počet kláves	27 jednodotkových DSS kláves
7 programovatelných funkčních kláves	podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, hlasitý odposlech
Ostatní klávesy	ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý odposlech

#### ROZHRANÍ

PoE	Napájení přes Ethernet (IEEE 802.3af), třída 3
Bluetooth	4.2 pro pro volitelnou náhlavní soupravu Bluetooth BTH58, běžnou náhlavní soupravu Bluetooth a spárovaná mobilní zařízení
USB porty	2 (jeden USB 2.0 port v horní části telefonu pro volitelnou kameru CAM50, jeden USB 2.0 port v zadní části telefonu pro USB flash disk nebo USB náhlavní soupravu)
RJ9 (4P4C)	2 (jeden port RJ9 (4P4C) pro sluchátka, jeden port RJ9 (4P4C) pro náhlavní soupravu)
Podpora rozšiřujících modulů	podporuje až 3 rozšiřující moduly EXP50 s barevnou obrazovkou (obj. č. 91378363)

#### MANAGEMENT

Konfigurace	webový prohlížeč/místní uživatelské rozhraní telefonu/automatické poskytování
Automatické poskytování	přes FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

#### SÍŤ A BEZPEČNOST

Ethernet	dvouportový gigabit
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5.0GHz
Verze internetového protokolu	IPv4/IPv6
Signalizační protokol	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Možnosti volání	režim proxy a režim SIP propojení peer-to-peer
QoS	značení 802.1p/Q (VLAN), SRTP
Šifrování	TLS1.3
VPN	OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN

#### DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Externí AC adaptér	volitelný (DC 5V/2A výstup)
Příkon	2.5W-7.6W
Rozměry (ŠxHxV)	259.4mm x 220mm x 215mm
Obsah balení	2N® IP Phone D7A, drátové sluchátka s kabelem, ethernetový kabel, stolní stojan, stručný návod k použití
Možnost montáže na stěnu	volitelná (s držákem na stěnu, obj. č. 91378364)