

2N® IP PHONE D7A

UN DISPOSITIVO MODERNO PARA UNA RECEPCIÓN MODERNA

Un edificio residencial o de oficinas precisa de un teléfono IP inteligente que permita al recepcionista o conserje atender una llamada de la placa de videoportero. En la pantalla táctil de 7 pulgadas del teléfono IP podrá visualizar una vista previa de la cámara de la placa, y abrir la puerta con sólo presionar un botón en la pantalla. Además, el sistema operativo Android le permitirá instalar en el dispositivo aplicaciones como Skype o Zoom.



Únicamente necesita un cable UTP para la comunicación y alimentación del teléfono. También puede conectar el dispositivo a la red a través de Wi-Fi. Configurar una llamada es fácil.

Con accesorios opcionales, puede aumentar el potencial del 2N® IP Phone D7A.

- **Cámara USB** - Basta con conectar la cámara y agregar la función de vídeo bidireccional (por ejemplo, con la placa 2N® IP Style).
- **Extensión** - Para ampliar su teléfono con hasta 60 marcaciones rápidas.
- **Soporte de pared** - Un accesorio sencillo con el que puede instalar el teléfono en la pared.



2N® IP PHONE D7A
1120102



CÁMARA USB
1120105



EXTENSIÓN
91378363



SOPORTE DE PARED
91378364

CARACTERÍSTICAS DEL AUDIO

Códec de audio	Opus, G.722, G.711A, G.711U, G.729, G.726, G.723.1, iLBC
DTMF	en banda, fuera de banda (RFC 2833) y SIP INFO

CARACTERÍSTICAS DEL VÍDEO

Códec de vídeo	H.264 de alto perfil, H.264, VP8
Calidad de vídeo	720P (1280x720)-30fps (igual o superior a 512 kbps)
Campo de visión (FOV)	75°±5°

CÁMARA CAM50: OPCIONAL

Resolución	5 megapíxeles
Obturador de privacidad	sí
Ángulo de inclinación vertical ajustable	47±3°

PANTALLA E INDICADOR

Tipo de pantalla	LCD
Resolución	pantalla táctil capacitiva ajustable de 7" 1024 x 600
Ángulo de inclinación vertical ajustable	48°
LED	para indicar llamada y mensaje en espera

CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO

Número de cuentas SIP	16
Funciones de llamada	retención de llamada, reenvío de llamada, llamada en espera, transferencia de llamada, marcación rápida con un solo toque, línea directa, silencio, DND, escucha en grupo, llamada de emergencia, remarcado, devolución de llamada, respuesta automática, plan de marcación, acción URL/URI, RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035), correo de voz, aparcamiento de llamadas, recogida de llamadas
Otras funciones	vista previa, apertura con un botón, monitorización
Otras características	música en espera, grabación de llamada, directorio, agenda telefónica local de hasta 1000 entradas, agenda telefónica remota XML/LDAP, historial de llamadas

CARACTERÍSTICAS DE LOS PULSADORES

Número de pulsadores	27 teclas DSS de un solo toque
7 pulsadores de función	retener, transferir, mensaje, auriculares, silenciar, volver a marcar, altavoz
Otros pulsadores	control de volumen, silenciador, auriculares, manos libres

INTERFAZ

PoE	alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af), clase 3
Bluetooth	4.2 para auriculares Bluetooth BTH58 opcionales, auriculares Bluetooth genéricos y dispositivos móviles emparejados
Puertos USB	2 (un puerto USB 2.0 en la parte superior del teléfono para la cámara opcional CAM50, un puerto USB 2.0 en la parte posterior del teléfono para la unidad flash USB o auriculares USB)
RJ9 (4P4C)	[2 un puerto de auriculares RJ9 (4P4C), un puerto de auriculares RJ9 (4P4C)]
Compatibilidad con módulos de expansión	admite hasta 3 módulos de expansión EXP50 con pantalla a color (núm. de pedido 91378363)

GESTIÓN

Configuración	navegador web/Interfaz local del teléfono/provisión automática
Provisión automática	a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

RED Y SEGURIDAD

Ethernet	Gigabit de doble puerto
Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n, 2.4GHz/5.0GHz
Versión del protocolo de Internet	IPv4/IPv6
Protocolo de señalización	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Posibilidades de llamada	modo proxy y modo de enlace peer-to-peer SIP
QoS	etiquetas 802.1p/Q (VLAN), SRTP
Cifrado	TLS1.3
VPN	OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adaptador de CA externo	opcional (salida CC 5V/2A)
Consumo de energía	2.5W-7.6W
Dimensiones (An x Prof x Al)	259.4mm x 220mm x 215mm
Contenido del paquete	intercomunicador 2N® IP Phone D7A, auriculares con cable, cable Ethernet, soporte de escritorio, guía de inicio rápido
Montaje en pared	opcional (con soporte de pared, núm. de pedido 91378364)